

## Hydraulolja ISO VG 32, 46 och 68

Q8 Handel hydrauloljor med brett temperaturanvändningsområde och kan användas som "året-runt-oljor" för mobila och stationära hydraulsystem för vilka en hydraulolja ISO VG 32, 46 eller 68 föreskrivs.

Innehåller zinkhaltiga slitagehämmande tillsatser (AW).

## FÖRDELAR

- Högt viskositetsindex medger brett temperaturanvändningsområde
- Goda lågtemperaturegenskaper
- Uppfyller de högsta kraven på filtrerbarhet hos hydraulpumptillverkare
- God luft- och vattenavskiljande förmåga
- Gott slitageskydd
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationsstabilitet
- Minimal skumning

## KVALITETSNIVÅ

- ISO 11158 kategori HV
- DIN 51524-3 HVLP
- Svensk Standard SS 15 54 34 AV
- DIN 51502, kategori HVLP
- ISO 6743-4, kategori HR och HV
- SHS 32, SHS 46, SH 68
- Volvo STD 98601-05, 98605-03, 98605-07
- Möter Denison HF-0, HF-1 och HF-2

## TYPDATA

ISO VG klass	32	46	68
Densitet, 15°C, kg/m <sup>3</sup>	870	875	880
Viskositet, cSt			
vid -30°C	2100	4600	
vid -20°C	900	1750	3000
vid 40°C	32	46	68
vid 100°C	7,5	9,2	11,6
Viskositetsindex	215	188	166
Flampunkt, °C	178	200	210
Lägsta flyttemperatur, °C	-45	-36	-36

OKQ8 Smörjmedel

Säljstöd/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 [order.smorjmedel@okq8.se](mailto:order.smorjmedel@okq8.se)  
Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 [produktteknik@okq8.se](mailto:produktteknik@okq8.se)