

## Motorolja SAE 10W-30

Motorolja av mycket hög kvalitet för 4-takts dieselmotorer. För bytesintervaller upp till 4 500 mil i lastvagnar vid fjärrtrafik.

Lämplig till konverters och transmissioner där även motorolja rekommenderas, kan därmed fungera som enhetsmotorolja för åkerier, entreprenörer m.fl.

## FÖRDELAR

- Enhetsmotorolja för blandade fordonsparter av dieseldrivna fordon
- Minimal cylinderfoderpolering
- Godkänd för förlängda bytesintervaller
- Godkänd som transmissionsolja i vissa transmissioner där motorolja kan användas

## KVALITETSNIVÅ

- API CG-4

## TYPDATA

SAE klass	10W-30
Densitet, 15°C, kg/m <sup>3</sup>	876
Viskositet, cSt	
vid 40°C	76,3
vid 100°C	11,6
Viskositetsindex	145
Sulfataskhalt, vikt %	1,2
Flampunkt, °C	195
Lägsta flyttemperatur, °C	-33
TBN (batal), mg KOH/g	9,5

OKQ8 Smörjmedel

Säljsupport/Order Tel 020-88 88 00 Fax 08-28 16 69 [order.smorjmedel@okq8.se](mailto:order.smorjmedel@okq8.se)

Teknisk Service & Utveckling Tel 08-506 805 40 [produktteknik@okq8.se](mailto:produktteknik@okq8.se)